

# EEG-1S-22W

## AC Φορτιστής

EUNICE

Ο EEG-1S-22W είναι ένας τριφασικός φορτιστής ηλεκτρικών οχημάτων που κατασκευάζεται από τον ελληνικό ενεργειακό Όμιλο Eunice. Διαθέτει μία πρίζα φόρτισης, προσφέρεται για επιτοίχια τοποθέτηση ή τοποθέτηση σε πυλώνα και είναι ιδανικός για χώρους στάθμευσης, εμπορικά καταστήματα, κτήρια γραφείων, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, δημόσιους χώρους αλλά και σε περιπτώσεις όπου ο χώρος είναι περιορισμένος. Το μοντέλο EEG-1S-22W συμμορφώνεται με όλες τις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες και πληροί όλες τις απαιτήσεις σήμανσης CE. Η πιστοποίηση ISO 9001 της εταιρείας και ο εσωτερικός έλεγχος παραγωγής διασφαλίζουν υψηλή ποιότητα και χαμηλό κόστος συντήρησης για το προϊόν.



A EUNICE  
PRODUCT

### Πλεονεκτήματα

- Ενσύρματη ή ασύρματη συνδεσιμότητα για ευκολία του χρήστη
- Ενδείξεις LED για την κατάσταση φόρτισης
- Στιβαρή κατασκευή για προστασία από βανδαλιστικές ενέργειες
- Κάλυμμα για προστασία από καιρικές συνθήκες
- Προστασία από υπέρταση
- Διατίθεται σε διάφορους χρωματισμούς κατά παραγγελία

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

|                                    |                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Μοντέλο                            | EEG-1S-22W                                                    |
| Τύπος φορτιστή                     | Level 2/Mode 3                                                |
| Αρ. πριζών                         | 1                                                             |
| Ισχύς                              | 22kW AC                                                       |
| Τύπος καλωδίωσης                   | Type 2 (IEC 62196-2)                                          |
| Παροχή                             | 400V AC 3ph+N+PE 50Hz<br>μόνιμης σύνδεσης                     |
| Συχνότητα                          | 50Hz                                                          |
| Ονομαστικό ρεύμα                   | 32A                                                           |
| Τύπος προστασίας                   | IK10/IP55                                                     |
| Τύπος προστασίας από ηλεκτροπληξία | Class I                                                       |
| Συνθήκες περιβάλλοντος             | Outdoor (IEC 61439-1:2011)                                    |
| Θερμοκρασία λειτουργίας            | -25°C έως +50°C                                               |
| Υγρασία                            | 100% σε +25°C                                                 |
| Τοποθέτηση                         | Επιτοίχια & σε πυλώνα (pillar)                                |
| Εξαερισμός                         | N/A                                                           |
| Εξωτερικό περίβλημα                | Powder Coated Steel                                           |
| Προστασία από διάβρωση             | Βαφή σύμφωνα με ISO 12944-5,<br>κατηγορία διαβρωτικότητας: C4 |
| Διαστάσεις                         | 475(h) x 265(w) x 210(d) mm                                   |
| Βάρος                              | 12,5kg                                                        |

### Λειτουργίες & Παρελκόμενα

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Επικοινωνία             | Ethernet/Wi-Fi/GSM/3G/4G |
| Πρωτόκολλο επικοινωνίας | OCPP 1.6JSON             |
| Interface               | RFID Cards & Mobile App  |
| Μετρητής Ενέργειας      | 1 x MID Power Meters     |

### Πρότυπα, Ασφάλεια & Πιστοποιήσεις

|            |                                                                                                                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Πρότυπα    | IEC 61851-1/IEC 61851-22/ IEC61851-21-2/EN 17186                                                                                                                |
| CE Οδηγίες | Low Voltage Directive: 2014/35/EU<br>Electromagnetic Compatibility: 2014/30/EU<br>Radio: 2014/53/EU<br>Measuring Instruments: 2014/32/EU<br>RoHS II: 2011/65/EU |

Εξοπλισμός για τοποθεσίες με περιορισμένη πρόσβαση



# EUNICE

**EUNICE ENERGY GROUP**

Χειμάρρας 5, 15125 Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ.: +30 210 3242020, Fax: +30 210 3242023

Eunice Wind Μονάδα Παραγωγής: Ευνίκης 10, Θέση Πάτημα, 19600, Μάνδρα Αττικής, Ελλάδα  
info@eunice-group.com  
www.eunice-group.com